

Link do produktu: <http://motocykle-siedlce.pl/r7-p-365.html>

R7

Cena **44 900,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

R7

Szybki, zwrotny i nowoczesny model R7 oferuje sportowe osiągi i codzienną radość. Model R7, wyposażony w ultrasłukłą, aerodynamiczną owiewkę w najnowszym malowaniu Icon Blue, jest najmłodszym przedstawicielem legendarnej serii R. Dzięki silnikowi o pojemności 689 cm³ i wysokim momencie obrotowym oraz kompaktowemu podwoziu, R7 wprowadza wrażenia z jazdy sportowym motocyklem w zupełnie nowy wymiar.

TAM, GDZIE ŚWIAT R SPEŁNIA TWOJE MARZENIA.

Dynamiczny silnik CP2 o pojemności 689 cm³ ze sprzęgłem A&S zapewnia ekscytujące, wyścigowe emocje zarówno na torze, jak i na szosie. Wykończone w kolorystyce i grafikach Icon Blue nowej generacji, super wąskie, aerodynamiczne owiewki wraz z podwójnymi światłami i centralnie umieszczoną, ledową lampą, zdobią przód motocykla. Ostry tył i głęboko wyprofilowany zbiornik paliwa mają jednoznaczny rodowód serii R, a hamulce i zawieszenie w wysokiej specyfikacji zapewniają R7 optymalną kontrolę podczas pokonywania zakrętów i hamowania.

R7 posiada najwęższy przód spośród modeli z serii R i zapewnia najwyższą aerodynamiczną wydajność, a kierownica typu clip-ons, podnóżki i siedzenie typu bump-stop zapewniają sportową pozycję jazdy i sporo miejsca. Ten niezwykle model klasy Supersport nowej generacji sprawia, że świat R staje się rzeczywistością dla wszystkich, którzy poszukują emocji na torze i na szosie.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy
Pojemność	689 cm ³
Średnica x skok tłoka	80,0 x 68,6 mm
Stopień sprężania	11,5:1
Moc maksymalna	73,4 KM (54,0 kW) przy 8750 obr/min
Limited power version	47,6 KM (35,0 kW) przy 7750 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	67,0 Nm (6,8 kg-m) przy 6500 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,2 L/100 km
Emisja CO2	98 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

[Podwozie](#)

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy	23°40
Wyprzedzenie	90 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz, Wahaczowe
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	130 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny hamulec dwutarczowy, Ø298 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny hamulec jednotarczowy, Ø 245 mm
Opona przednia	120/70ZR17M/C (58W) bezdętkowa
Opona tylna	180/55ZR17M/C (73W) bezdętkowa

[Wymiary](#)

Długość całkowita	2070 mm
Szerokość całkowita	705 mm
Wysokość całkowita	1160 mm
Wysokość siodełka	835 mm
Rozstaw kół	1395 mm
Minimalny prześwit	135 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	188 kg
Pojemność zbiornika paliwa	13,0 l
Pojemność zbiornika oleju	3,0 l