

Link do produktu: <http://motocykle-siedlce.pl/tt-r50-p-61.html>

# TT-R50

Cena **9 000,00 zł**

Producent **YAMAHA**



## Opis produktu

### TT-R50

**Twoje dziecko nigdy nie zapomni dnia, w którym po raz pierwszy wsiadło na TT-R50. Tak powstają rodzinne wspomnienia, które pozostają na zawsze. Wszystko w tym mini motocyklu zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, zabawie i przyjemności dzieci w wieku od 4 do 7 lat, które nigdy wcześniej nie jeździły na motocyklu. A dzięki niezawodności i jakości, jakie gwarantuje Yamaha, motocykl ułatwia życie także rodzicom!**

### Zabawa rozpoczyna się właśnie tutaj.

Cichy i niezawodny 4-suwowy silnik o pojemności 50 cm<sup>3</sup> uruchamia się przez naciśnięcie przycisku, a skrzynia biegów o 3 przełożeniach i automatyczne sprzęgło zapewniają jeszcze prostszą obsługę. Nisko umieszczone siedzenie zapewnia najmłodszym motocyklistom większą pewność siebie, a niska masa i kompaktowe wymiary sprawiają, że TT-R50 jest łatwy zarówno w obsłudze, jak i w transporcie.

Dobrze wyglądające owiewki Icon Blue są inspirowane "dorosłymi" motocyklami motocrossowymi Yamahy znanymi z Mistrzostw Świata MX GP, a dzięki wygodnej ergonomii, zawieszeniu o dużym skoku i terenowym oponom, TT-R50 zapewni wiele radosnych chwil i dostarczy zabawy przez lata.

### Szybki przegląd

- Terenowy motocykl 4-suwowy o pojemności 50 cm<sup>3</sup> dla dzieci
- Doskonały dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat
- Półautomatyczna, 3-biegowa skrzynia
- Owiewki Icon Blue w stylu "dorosłych" crossówek
- Kluczyk zapłonu dla zapewnienia kontroli rodzicielskiej
- Przednie i tylne zawieszenie o długim skoku
- Łatwa obsługa serwisowa
- Przyjazna ergonomia

- 
- Szerokie terenowe opony na 10-calowych kołach

## Dane Techniczne

### Silnik

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ silnika           | SOHC, Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony powietrzem, 2-zaworowy |
| Pojemność             | 49 cm <sup>3</sup>                                                |
| Średnica x skok tłoka | 36,0 × 48,6 mm                                                    |
| Stopień sprężania     | 9,5 : 1                                                           |
| Układ smarowania      | Mokra miska olejowa                                               |
| Typ sprzęgła          | Mokre, Wielotarczowe i odśrodkowe, automatyczne                   |
| Układ zapłonu         | CDI                                                               |
| Układ rozrusznika     | Elektryczny                                                       |
| Skrzynia biegów       | Z kołami w stałym zazębieniu, 3-biegowa                           |
| Napęd końcowy         | Łańcuch                                                           |
| Układ zasilania       | Mikuni VM11/1                                                     |

### Podwozie

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rama                         | Rama z rur stalowych                                   |
| Kąt wyprzedzania główki ramy | 25° 30'                                                |
| Wyprzedzenie                 | 34 mm                                                  |
| Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy                                    |
| Układ tylnego zawieszenia    | Wahacz                                                 |
| Skok przedniego zawieszenia  | 66 mm                                                  |
| Skok tylnego zawieszenia     | 71 mm                                                  |
| Hamulec przedni              | Najlepszy na rynku mechaniczny hamulec bębnowy, Ø80 mm |
| Hamulec tylny                | Najlepszy na rynku mechaniczny hamulec bębnowy, Ø80 mm |
| Opona przednia               | 2,50-10 4PR opona dętkowa                              |
| Opona tylna                  | 2,50-10 4PR opona dętkowa                              |

### Wymiary

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Długość całkowita                                                  | 1305 mm |
| Szerokość całkowita                                                | 595 mm  |
| Wysokość całkowita                                                 | 795 mm  |
| Wysokość siodła                                                    | 555 mm  |
| Rozstaw kół                                                        | 925 mm  |
| Minimalny prześwit                                                 | 135 mm  |
| Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 58 kg   |
| Pojemność zbiornika paliwa                                         | 3,1 l   |
| Pojemność zbiornika oleju                                          | 1,0 l   |